

ÉCLAIRAGE ÉTANCHE

Régllette LED – RD1200

40 W – 4480 lm – 4000 K - 1200 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	40 W
Flux lumineux	4480 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Type de source	LED SMD 2835
Angle du faisceau	120°
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	>80
Risque Lumière Bleue	GR0
Indice UGR	<21
Anti-scintillement (Flicker-free)	Oui
Durée de vie de la LED	30000 heures
Nombre de cycle d'allumage	15 000 on/off
Indice de Protection (IP)	IP68
Indice de protection mécanique	IK08
Intensité	0,18 A
Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V
Matière	Corps Polycarbonate Diffuseur opale Polycarbonate
Poids	1,9 Kg
Garantie	3 ans

ARTICLES



Code	Désignation	Gencode
243381	REGLETTE LED IP68 4480LM 120CM	3600072433811

dhome

- Extra plat pour une installation en saillie discrète.



- Entraxe de fixation réglable pour s'adapter aux contraintes de votre installation.



- 2 accessoires pré-montés pour un raccordement simple sans avoir à tenir le luminaire.



- Presse-étoupe à clipser sur le luminaire une fois le raccordement finalisé, sans avoir à tenir le luminaire.

- 2 presse-étoupes inclus pour un raccordement en parallèle rapide.

SCHÉMA TECHNIQUE

