

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

HUBLOT LED PANELLO
1530 lm – 24W – 3000 K


243500

BLANC

243502

ARGENT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de source	112 LED SMD
Puissance (Watt)	24 W
Puissance restituée (Watt)	60 W
Flux lumineux (Lumen)	1530 lm
Température de couleur (Kelvin)	3000 K
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	≥ 80
Durée de vie de la LED	25 000 heures
Nombre de cycle d'allumage	50 000 on/off
Indice de Protection (IP)	IP54
Indice de Protection Mécanique (IK)	IK03
Classe	2
Allumage	< 0,2 secondes
Tension	220 - 240 V~
Fréquence	50 - 60 Hz
Normes et certifications	CE, RoHS

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
243500	Hublot LED Pannello – 3000 K – BLANC	3600072435006
243502	Hublot LED Pannello – 3000 K – ARGENT	3600072435020

dhome

Design élégant
Raccordement facile et rapide.

1. Support à fixer (mur ou plafond)



2. Puis à raccorder



3. Faites glisser le hublot pour finir l'installation



SCHÉMA TECHNIQUE

