

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

PROJECTEUR LED HORMA + À DÉTECTION

243908	10 W	800 LM	3000 K
243909	20 W	1600 LM	
244912	10 W	800 LM	4000 K
244913	20 W	1600 LM	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de source	LED SMD 2835 intégré
Angle du faisceau	120°
Angle d'inclinaison	180°
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	80
Durée de vie de la LED	25 000 heures
Nombre de cycle d'allumage	12 500 on/off
Indice de Protection (IP)	IP65
Indice de Protection Mécanique (IK)	IK08
Plage de réglage de la luminosité de détection	Jour/nuite
Plage de réglage de la temporisation du détecteur	1 min / 5min / 15min
Classe	Classe 1
Intensité	- 243908/244912 = 45 mA - 243909/244913 = 90 mA
Tension	200-240 AC
Câble de raccordement	1 m, H05RN-F 3G1,0mm ²
Télécommande incluse	Oui (pile CR2025 incluse)
Poids	- 243908/244912 = 0,50 kg - 243909/244913 = 0,70 kg

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
243908	PROJEC HORMA+10W DETECT 3000K	3600072439080
243909	PROJEC HORMA+20W DETECT 3000K	3600072439097
244912	PROJEC HORMA+10W DETECT 4000K	3600072449126
244913	PROJEC HORMA+20W DETECT 4000K	3600072449133

dhome

- Extra Plat pour un encombrement réduit = 20 mm.

- Grande longueur de câble de raccordement 1 m



- Avec pare-vapeur pour éviter l'humidité et la vapeur de s'installer



- Connecteur étanche IP68 inclus pour raccordement extérieur



SCHÉMA TECHNIQUE

