





DOWNLIGHT LED ENCASTRÉ À DÉTECTION - ZOA



1

Ø150-160 mm



2

Ø200-210 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données générales :

- Indice de protection mécanique IK : **IK05**
- Durée de vie : **30 000 heures**
- Nombre de cycle d'allumage : **25 000 on/off**
- Garantie : **3 ans**
- Poids :
243 589 : **0,208 kg**
243 590 : **0,272 kg**

Données d'éclairage :

- Température de couleur : **réglable 3000/4000/6500 K**
- Indice de Rendu des Couleurs (IRC) : **80**
- Angle du faisceau : **120°**
- Classe énergétique : **F**

Données électriques :

- Type de détection : **PIR**
- Hauteur maximum d'installation : **5 m**
- Angle de détection : **120°**
- Temporisation : **45 secondes**
- Luminosité : **< 100 lux**



	Code	Ø de perçage	Flux lumineux	Puissance absorbée	Efficacité lumineuse	Ø encastré	Gencod	Packaging
1	243 589	150 mm	1300 lm	12 W	108,3 lm/W	170 mm	3600072435891	Boîte carton
2	243 590	200 mm	1940 lm	18 W	107,8 lm/W	220 mm	3600072435907	Boîte carton